

Mobilier Collectif

Vestiaires monoblocs type JUM i

Spécifications techniques

- 1 tringle pour penderie parallèle à la façade H = 1300mm,
- 1 casier rangement sur toute la largeur,
- Pour chaque casier, 1 porte + 1 portillon se fermant à la française (par recouvrement l'un sur l'autre).

Corps d'armoires :

- Tôles électrozinguées épaisseur 8/10^{ème},
- 4 pieds, hauteur 100mm, en tube carré section 30mm,
- Patins plastiques.

Portes :

- Tôles électrozinguées épaisseur 10/10^{ème},
- Tube de renfort sur toute la hauteur,
- Aérations haute et basse,
- Porte étiquette,
- Charnières permettant l'ouverture à 180°,
- Fermeture au choix : cadénassable ou serrure à clés.



Vestiaire à toit plat :

Référence	AVL I22 1D	AVL I22 2D	AVL I22 3D
Nombre de colonnes	1	2	3
Nombre de portes	2		
Nombre d'étagères	1		
Dimensions (en mm)			
Hauteur	1900		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		



Vestiaire à toit incliné :

Référence	AVL I22 1P	AVL I22 2P	AVL I22 3P
Nombre de colonnes	1	2	3
Nombre de portes	2		
Nombre d'étagères	1		
Dimensions (en mm)			
Hauteur	2050		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		

akaze
Le Mobilier métallique



Mobilier Collectif

Vestiaires monoblocs type JUM i



Options et accessoires



Toit incliné

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



Sécurité 3 points

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



Socle blanc

Pieds en tube carrés de 30 x 30 avec patins plastiques et assise bois.

Nuancier RAL 16 couleurs sans supplément



*Pour une meilleure précision sur le choix des teintes, nous vous conseillons de vous munir d'un nuancier officiel RAL. De très légères variations de teintes par rapport aux couleurs données sont possibles, ce qui ne peut être une raison de réclamation.

Serrures



Serrure à code ronde 3 molettes



Serrure à code électronique



Serrure à clé



Serrure à code avec décodage clé



Contactez-nous !

02 41 46 36 09

contact@akaze.fr